

EM-212A QuickWave - audiosoitin

Audio-Professional



EM-212A on kestävä teollisuuskäyttöön tarkoitettu MP3-soitin. EM-212A toistaa äänitiedostoja SD/SDHC-muistikortilta, laite on ISO 11172-3 MP3 -standardin mukainen (jopa 320 kbps) ja tarjoaa paremman äänenlaadun kuin muut MP3-soittimet, jotka tukevat 256 kbps:n tai pienempää nopeutta. Laitteen ääniohjelmointi on yhtä helppoa kuin äänitiedostojen kopioiminen muistikortille tietokoneeseen liitetyn kortinlukijan kautta. Muistikorttityypit, SD/SDHC-kortit, ovat helposti saatavilla useilla eri kapasiteeteilla erilaisiin tarpeisiin. EM-212A:ssa on sisäänrakennettu tehovahvistin, joka voidaan poistaa pysyvästi käytöstä virran säästämiseksi. Käytettävissä on kuulokeliitântä, josta voi halutessaan syöttää myös ulkoista vahvistinta. EM-212A voidaan helposti konfiguroida toimimaan eri toimintatiloissa, kuten:

- Käynnistää toiston, kun liipaisinta käytetään tai poistetaan.
- Sallii toiston keskeyttämisen toisella liipaisimella tai ei.
- Toistaa ääntä vain kerran tai toistaa sitä, kunnes liipaisin poistetaan.

- Stereo MP3
- 12kpl käynnistystuloja
- Käyttöjännite: 12 VDC
- Lähtöteho: 6 W x 2

Tekniset tiedot

Toimintatila

Vain toisto, yksi äänitiedosto kerrallaan

Äänitiedostomuoto

MP3 (ISO 11172-3 jopa 44,1 kHz)

Äänitiedostojen enimmäismäärä

Suora/Round-Robin-liipaisin: 12

Peräkkäinen liipaisu: 12 x 99

Muistikortin tyyppi

SD/SDHC

Muistikapasiteetti enintään

2 Gt SD-kortille (FAT/FAT16)

32 Gt SDHC-kortille (FAT32)

Muistikortin enimmäismäärä tallennusaika

(perustuu 128 kbps:n tiedonsiirtoon ja 2 Gt:n korttiin)

33 tuntia

Syöttöjännite

10 ~ 15 VDC

Tyypillinen valmiustilan virta

30 mA (sisäinen tehovahvistin irrotettuna)

100 mA (sisäinen tehovahvistin kytkettynä)

Äänilähtö

(12 V:n syöttö, 4 ohmin kuormitus, 10 % THD+N)

Stereo: 6 W kanavaa kohden

Liipaisinliitântä

12 tuloa

Kosketinsulku tai 3,3 V/5 V/12 V/24 V logiikka

Fyysiset mitat

128 mm x 90 mm x 35 mm